

RJ45-Keystone 90°UTP Cat.5e werkzeuglos / toolless

Montageanweisung / Assembly Instructions

1 Lieferumfang / Scope of delivery
J00029A0088 VE/PU=1
J00029B0088 VE/PU=100

2 AWG24/1 - 23/1 / 0,51 - 0,57 mm

U/UTP Cat.5

Abisolierlänge/
Stripping length

min. 26 mm

3 Anschluss/
Connection **T568A**

W-O/O

W-BR/BR

W-G/G

W-BL/BL

Adernpaar W-BR/BR und W-G/G unten in die Adernvorsortierung einführen / Insert pair W-BR/BR and W-G/G down into the wire presorting

4

W-O O

W-BR BR

G

W-G

BL W-BL

Adern max. 0,3 mm überstehend/
Wires protrude max. 0,3 mm

5 Adernvorsortierung ins Gehäuse einsetzen/
Place the wire presorting on the housing

6

Gehäusedeckel bis zur Verastung schließen/
Lock the cover until snap-in

7 Anschlussbelegungen / PIN assignments

Anschluss / Connection		Anwendung / Application					
RJ45 PIN Nr./No.	Farbcode Colour code T568		Industrial	10BT/ 100BT	Gigabit Ethernet	Token Ring ISDN/So	TP-PMD/ ATM
	A	B					
1	WH-GN	WH-OG	YE	•	•		•
2	GN	OG	OG	•	•		•
3	WH-OG	WH-GN	WH	•	•	•	
4	BU	BU	-		•	•	
5	WH-BU	WH-BU	-		•	•	
6	OG	GN	BU	•		•	
7	WH-BN	WH-BN	-		•		•
8	BN	BN	-		•		•

Öffnen des Moduls / Opening of module

D 805030A0335 1.12.2008© by Telegärtner